

# SOLUCIONES AFORO



# SOLUCIONES AFORO



JCM empresa líder en innovación del control de accesos, da un paso más hacia adelante adaptándose a las nuevas necesidades del mercado generadas por el COVID19 y otros virus, con soluciones que ayudan a tener controlado el aforo permitido en cada instalación.

Mayor información en, [peru@jcm-tech.pe](mailto:peru@jcm-tech.pe);  
WhatsApp: +51 924977080

# Aforo MANUAL



Semáforo

Active el **semáforo** en rojo con el mando a distancia cuando haya cubierto el cupo de gente en su establecimiento.



Receptor BASE30AF

Una solución **visual, práctica** y de **rápida instalación**.



Mando a distancia

# Aforo AUTOMÁTICO



Contador electrónico



Pulsadores anti-gérmes sin contacto



Receptor y Mando a distancia

Mediante 2 pulsadores sin contacto y 1 contador electrónico llevamos el control del aforo.

Se activa el bloqueo de puerta cuando el aforo máximo configurado se ha superado.

Adicionalmente, podemos utilizar un emisor y un receptor para reiniciar a cero el contador si es necesario.

Una solución más precisa, pues el cliente tiene que activar un pulsador, pero totalmente higiénica al ser pulsadores anti-gérmes y libres de contacto.

# Aforo AUTOMÁTICO con SEÑALIZACIÓN



Contador electrónico



Pulsadores anti-gérmes sin contacto



Receptor y Mando a distancia



Semáforo miniatura

Mediante 2 pulsadores sin contacto y 1 contador electrónico llevamos el control del aforo.

Se activa el bloqueo de puerta cuando el aforo máximo configurado se ha superado.

Adicionalmente, podemos utilizar un emisor y un receptor para reiniciar a cero el contador si es necesario.

Una solución más precisa, pues el cliente tiene que activar un pulsador, pero totalmente higiénica al ser pulsadores anti-gérmes y libres de contacto, añadiendo un semáforo para indicar al cliente que debe esperar fuera.

# Receptor y Mando a distancia



BASE30AF-2B



BASE30-2B

BASE30AF-2B / BASE30-2B / GO-MINI

Activación inalámbrica con control de Aforo (AF) o para reiniciar contador

Alimentación: 12-24 VAC/DC / CR2032

Estanqueidad: IP54 (IP65 con prensaestopas)

Medidas: 125x 80 x 35 / 55 x 30 x 10 mm



# Semáforos



TRAFFIC


## TRAFFIC / MICROTRAFFIC

Semáforo de alta visibilidad o de dimensiones reducidas para su fácil integración al marco de la puerta según sea necesario

Alimentación: 12-24 VAC/DC

Estanqueidad: IP65

Medidas: 264 x 120 x 87 / 70 x 27 x 16mm



MICRO TRAFFIC

# Contador Digital



## COUNTER

Contador digital para el control de aforos

Alimentación: 230 VAC

Entradas: 2 (incremento y decremento)

Salida: aforo máximo superado

Medidas: 48 x 96 x 80 mm

# Pulsadores Sin Contacto



RTOUCHLESS

## RTOUCHLESS / QTOUCHLESS

Pulsadores para activación sin contacto con indicación sonora y luminosa.

Materiales anti-contagio: evitan la reproducción del 99,9% de gérmenes

Alimentación: 12-24 VDC

Estanqueidad: IP65

Medidas: 230 x 42 x 43 / 124x 124x 32 mm



QTOUCHLESS